

ر ت ح ت

AZIENDA/COMPANY
ESSENZE E FORMATI/WOODS AND SIZES
FINITURE/FINISHES
DATI TECNICI/TECHNICAL DATA



www.ipfparquet.com



Un pavimento I.P.F. è da anni sinonimo di qualità e di raffinato valore estetico.

Dal 1991 la produzione di pavimenti in legno, realizzata nel pieno rispetto di rigorose regole di lavorazione, si caratterizza per la continua ricerca di soluzioni ad elevato impatto emozionale, applicate a solide basi artigianali.

La nostra missione: coordinare l'abilità degli artigiani con la fantasia dei decoratori. Nascono così, pavimenti di squisita fattura artistica per arredare gli ambienti più esclusivi.

Ricerca, creatività, tradizione, cura dei dettagli. Quattro semplici regole che hanno consentito alla I.P.F. di assumere un ruolo di riferimento nel panorama dei pavimenti in legno di pregio.

GNO, RISVEGLIO DEI SENSI

For years I.P.F. wood flooring stands for quality and elegant aesthetic value.

Since 1991, our production of wood flooring, created following the severe rules during the manufacturing process, has been characterized by the continous research for solutions of high emotional effect, applied to a strong hand-crafted basis.

Mission: to coordinate our craftsmen ability with our painter's fantasy. Floors of delicious artistic flair to create an exclusive atmosphere.

Research, creativity, tradition, care of details.
Four simple rules that allow I.P.F. to have a leading role in prestigious wood flooring trade.

BARRIQUE

3



ROVERE EUROPEO / EUROPEAN OAK mm 10/3x70x490 M/F - T/G **FORMATI** LISTO 70 (SxLxL) DIMENSION LISTO 120 mm 10/3x120x500/1200 M/F - T/G STRUTTURA: TOP mm 3,00 2 STRATI **ROVERE EUROPEO** EUROPEAN AOK BACK mm 7,00 BETULLA/ABETE MASSELLO SOLID BIRCH/PINE SUPERFICIE: NON SPAZZOLATA NOT BRUSHED PROFILO: NON BISELLATO NOT BEVELLED FINITURE: NATURALE COGNAC COFFEE GRIGIO **BIANCO** TRATTAMENTO: OLIO UV TREATMENT: OIL UV SELEZIONI: UNI A - Venatura rigata, fiammata, specchiature, possibile presenza di piccoli nodini (o.p.). GRADES: Tonalità abbastanza uniforme anche se non sono da escludersi possibili lievi discolorazioni evidenziate dal trattamento ad Olio UV. UNI A - Straight grain, flame, possible presence of small knots. Quite uniform tone. Slight discolouration is possible and highlighted by UV Oil treatment. NATURA - Venatura mista, specchiature, nodi, alburno. Possibili differenze di tono. NATURA - Mixed grain, knots, sapwood. Discolouration is possible.












E FORMATI

NOODS AND SIZES

5







NATURALE ROVERE EUROPEO EUROPEAN OAK







COGNAC ROVERE EUROPEO EUROPEAN OAK







COFFEE **ROVERE EUROPEO** EUROPEAN OAK






GRIGIO ROVERE EUROPEO EUROPEAN OAK

BARRIQUE

13





BIANCO ROVERE EUROPEO EUROPEAN OAK

Manutenzione

Per la manutenzione quotidiana utilizzare un'aspirapolvere e lavare la superficie con il detergente **NUTRI PARQUET** I.P.F. L'utilizzo costante di **NUTRI PARQUET** I.P.F. evita di effettuare successive operazioni straordinarie di oliatura.

Per zone altamente trafficate potrebbe essere necessario l'utilizzo (una/due volte l'anno) dell'**EXTRA WOOD** I.P.F. In questo caso è preferibile contattare

In questo caso è preferibile contattare preventivamente il nostro ufficio tecnico.

L'elenco dei prodotti di manutenzione è riportato a pag. 49 del listino prezzi I.P.F. 2009.





Maintenance

Use vacuum for regular cleaning.
Wash with NUTRI PARQUET I.P.F. to avoid extra maintenance.

EXTRA WOOD is recommended once/twice a year in high traffic areas.

Our tecnical dept is at your disposal for assistance.

Please go to page 49 of I.P.F. price list 2009 for the complete list of maintenance/care products.

FECHNICAL DATA



Consigli di posa

Prima di procedere con l'installazione verificare che il sottofondo sia perfettamente livellato, pulito e con un corretto equilibrio idrometrico.
L'umidità residua, al momento della posa, non dovrà superare il due per cento del peso (per la misurazione utilizzare un idrometro a carburo).

Il prefinito supportato
due strati deve essere posato
esclusivamente con adesivo
bicomponente evitando
fuoriuscite di colla.
Per maggiori informazioni
vi invitiamo a contattare
il nostro ufficio tecnico.

Installation instructions

Before installation the subfloor must be perfectly levelled, clean and have a suitable moisture balance.

At the moment of installation the residual moisture must not exceed 2% of its weight (usa a carbide hydrometer).

Two layers prefinished flooring must be installed using a bi-component adhesive.
Our tecnical dept is at your disposal for assistance.

Destati, oh legno inanimato! Perchè la vita io t'ho donato.

Little puppet made of pine, awake! The gift of life is thine.

(C. Collodi - Pinocchio)









La I.P.F. si riserva la facoltà di apportare variazioni tecniche, dimensionali ed estetiche ai prodotti proposti, nonchè di eliminare o sostituire alcuni articoli.

Ciò non potrà costituire diritto del committente per la ripetizione dei prodotti eliminati o modificati.

I campioni colore sono indicativi.

Trattandosi di materiali naturali, eventuali differenze di tono rispetto ai campioni proposti sono da intendersi come caratteristiche del prodotto.

I.P.F. reserves the right to change technical specifications, size and appearance of the proposed products, as well as the right to replace or discontinue certain items without prior notice.

This does not give the purchaser the right to demand cancelled or modified items.

Color samples are purely indicative.

As the materials are natural any difference in shade compared to proposed samples are to be considered as characteristic of the product.

concept: dedalogroup.com stampa: ricciarelli.it

thanks to: Cantine Monte Schiavo Maiolati Spontini (AN)



Industria Parquet Fabriano s.r.l. Via del Lazzaretto, s.n. 60044 Fabriano (AN) Italy

Tel. +39 0732 629262 Fax +39 0732 629562

Iscriz. R.E.A. n. 01227680426 Cap. Soc. € 826.400,00 int. vers.

www.ipfparquet.com

email: ipf@ipfparquet.com